



Multifunzione A4 monocromatico ad alte prestazioni per gli utenti più esigenti

Il multifunzione 4-in-1 ES4192 MFP offre velocità, funzionalità e qualità di stampa necessarie a soddisfare anche gli utenti più esigenti. Per consentire risparmi di tempo e carta, questo dispositivo ad alte prestazioni dispone della modalità fronte/retro automatica in stampa, copia, scansione e fax.

Oltre alla facilità d'uso, ES4192 MFP vanta anche un display touch screen LCD a colori da 7", un menu intuitivo e comode funzioni di aiuto. Con la connettività Gigabit di serie la condivisione dei contenuti è semplice e veloce, mentre la tecnologia OKI LED digitale, estremamente affidabile, offre la massima serenità di acquisto e utilizzo. La cartuccia toner da 12.000 pagine consente di contenere i costi di gestione. Grazie alle sue caratteristiche, ES4192 MFP è in grado di soddisfare tutte le esigenze attuali e future della vostra azienda.

Prestazioni eccezionali per la vostra attività

- Dispositivo desktop 4-in-1 completo di modalità fronte/retro automatica in stampa, copia, scansione e fax
- Veloce e facile gestione dei documenti multipagina, anche in fronte/retro, grazie al RADF da 50 fogli
- Alimentatore multiplo da 100 fogli con sensore rilevamento carta automatico, cassetto da 250 fogli (capacità carta fino a 880 fogli) e RADF da 50 fogli
- Ethernet 10/100/1000
- Uscita prima pagina in copia in meno di 10 secondi
- Velocità di stampa fino a 40 ppm, uscita prima pagina in soli 4,5 secondi

- 17 secondi di tempo di riscaldamento dalla modalità Deep Sleep
- Elaborazione delle immagini straordinaria e memoria di grandi dimensioni per una copia rapida ed efficiente
- Risoluzione di 1200 x 1200 dpi, immagini sempre nitide e dettagliate
- Tecnologia LED super affidabile per la stampa e la scansione

Funzionalità capaci di migliorare la produttività e il flusso di lavoro

- Display touch screen LCD a colori da 7" personalizzabile, con tastiera QWERTY e comode funzioni di aiuto
- Funzionalità Job Macro per la registrazione e il lancio di attività d'uso frequente
- Stampa sicura per la protezione dei documenti riservati
- Scansione a colori o in monocromia con invio diretto verso memoria USB, computer (PC e Mac), rete o e-mail
- Stampa e scansione diretta da/verso chiavetta USB
- Accesso diretto tramite LDAP a contatti e indirizzi e-mail da una directory server esistente
- Fax efficiente con 40 tasti dedicati e 300 numeri a selezione rapida, nonché una memoria da 200 pagine per essere certi della ricezione dei fax

- Fax di documenti direttamente dal PC
- Installazione del driver con un solo clic

Più efficienza, minore impatto ambientale

- Modalità silenziosa con riduzione dei livelli di rumore e del consumo di energia
- Modalità Deep Sleep: consumi ridotti a 1,9 W e rimessa in funzione super veloce del dispositivo
- Funzione di spegnimento automatico per un maggiore risparmio energetico
- Conformità Energy Star 2.0

SmartPrintSuperVision - controllo e gestione della stampa

- Monitoraggio, reportistica e gestione in tempo reale delle stampanti e dei multifunzione in rete
- Visibilità sull'uso della stampa e controllo dei suoi costi in azienda

Stampa in movimento con la funzione di stampa mobile

- Stampa facile e diretta da smartphone e tablet. Il multifunzione è Google Cloud Print Ready e compatibile con AirPrint di Apple Inc. e vi consente di stampare in remoto, senza la necessità di collegarvi direttamente a un dispositivo di stampa

A4	✓
Mono	✓
Stampa, copia, scansione e fax fronte/retro	✓
Stampe da A6 a 210 x 1321 mm, fino a 163 g/mq	✓
Da 1 a 15 utenti	✓

EXECUTIVE
SERIES



ES4192 MFP - Prodotto multifunzione monocromatico

STAMPANTE	
Velocità di stampa A4	40 ppm
Tempo di uscita della prima pagina	4,5 secondi
Tempo di riscaldamento	17 secondi da Deep Sleep, 60 secondi dall'accensione
Velocità processore	667 MHz
SCANSIONE	
Risoluzione ottica	600 dpi
Velocità di scansione	Fino a 6 secondi per pagina a colori e 2 secondi per pagina in monocromia
Profondità colore	24 bit
Ingresso documenti	Alimentatore automatico fronte/retro (RADF) da 50 fogli, lastra piana
Contrasto	7 livelli
Formato	S-TIFF/M-TIFF, JPEG, XPS, PDF, Secure PDF, PDF ad alta compressione, + (BMP, PCX, GIF, TGA, PNG, WMF, EMF da Actkey Utility)
Rubrica indirizzi	LDAP, 300 indirizzi e-mail, 20 indirizzi di gruppo
Scansione verso	FTP, HTTP, memoria USB, e-mail, TWAIN, CIFS e scansione ad applicazione e fax da Actkey Utility
COPIA	
Tempo uscita prima copia	10 secondi
Velocità di scansione	Fino a 37,5 cpm
Risoluzione	Fino a 600 x 600 dpi
Riduzione/ingrandimento	Dal 25 al 400 %
Numero massimo copie	99
FAX	
Connettività	RJ11 x 2 (linea/tel.), PSTN, linea PBX
Velocità fax	ITU-T G3 (Super G3) fino a 33,6 kbps, 2 secondi/pagina
Composizione veloce	40 tasti dedicati (8 X 5 utilizzando il tasto di scorrimento), 300 numeri a selezione rapida
Gruppi	Fino a 20
Trasmissione circolare	Fino a 100 destinatari
Memoria pagine	4 MB (circa 200 pagine in trasmissione e ricezione)
PANNELLO DI CONTROLLO	
Display LCD	Touch screen a colori retroilluminato da 7" (17,5 cm) e tastiera; 23 tasti, 2 LED
COMPATIBILITÀ E SOFTWARE	
Connettività	Porta USB 2.0, Ethernet 10/100/1000, 1 porta host USB (anteriore)
Linguaggi di stampa	PostScript3 (emulazione), PCL5e, PCL6 (XL), EPSON FX e IBM ProPrinter, XPS, PDF (v1.7)
Rete e protocolli	Sono supportati tutti i principali protocolli di rete tramite scheda di rete Ethernet con server Web interno per la configurazione e la gestione della stampante e della scheda di rete. TCP/IP v4&v6, AirPrint, Google Cloud Print, NetBIOS su TCP, DHCP, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SMTP, POP3, SNMP v1&v3, SNTIP, IPP, IPPS, WSD Print, scansione WSD, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, IPsec, server Secure Protocol, LDAP, LDAPS, CIFS, FTP, FTPS, SMTP, SMTPS, WLAN802.11a/b/g/n
Compatibilità OS¹	Windows 7 (32 e 64 bit), Windows 8 (32 e 64 bit), Windows 8.1 (32 e 64 bit), Windows Server 2003 (32 e 64 bit), Windows Vista (32 bit e 64 bit), Windows Server 2008 (32 e 64 bit), Windows Server 2008 R2 (64 bit), Windows Server 2012 (64 bit), Windows Server 2012 R2 (32 e 64 bit); Linux PPD; Mac OS 10.6.8 - 10.7, 10.8, 10.9
Funzioni avanzate di rete e sicurezza	Filtraggio IP e MAC, SSL/TLS, EAP (IEEE802.1x), IPsec
Suite di utility¹	Template Manager², smartPrintSuperVision², Network Extension, Network Card Setup, Configuration Tool², OKI LPR², OP-Panel Download Utility, Storage Device Manager²
Gestione documenti	Nuance PaperPort SEv14², Nuance OmniPage SEv18²

¹Consultate il sito Web locale OKI Executive Series per accedere alle ultime versioni dei driver e per informazioni sulla compatibilità con i sistemi operativi; ² Solo Windows

Informazioni sul materiale di consumo: per proteggere il prodotto e garantire tutte le sue funzionalità, questi modelli sono stati progettati in modo da funzionare esclusivamente con cartucce toner OKI originali. Le cartucce sono identificabili grazie al marchio OKI. Le cartucce non originali, anche se descritte come “compatibili”, potrebbero non funzionare o comunque compromettere le prestazioni e la qualità di stampa del prodotto.

CARATTERI	
Font	Scalabili: 87 font PCL e 136 font PostScript, font PCL Bitmap, Line Printer, OCR-A/B, codice a barre USPS ZIP
Codici a barre	10 tipi monodimensionali con 26 varianti: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET, 2 tipi bidimensionali: PDF 417, codice QR
QUALITÀ DI STAMPA	
Risoluzione	1.200 x 1.200 dpi
GESTIONE CARTA	
Capacità carta	Cassetto 1: 250 fogli da 80 g/mq; alimentatore multiplo: 100 fogli da 80 g/mq; RADF: 50 fogli da 80 g/mq
Capacità carta secondo cassetto opzionale	530 fogli da 80 g/mq
Massima capacità carta	880 fogli da 80 g/mq
Formati carta	Cassetto 1: A4, A5, B5, A6; cassetto 2: A4, A5, B5; alimentatore multiplo: A4, A5, B5, A6, buste (C5, C6, DL, Com-9, Com-10, Monarch), formato personalizzato (fino a 1321 mm di lunghezza, compresi i banner), 4 x 6", 5 x 7"; fronte/retro: A4, B5; RADF: A4, A5, B5
Grammatura carta	Cassetti 1/2: da 60 a 120 g/mq; alimentatore multiplo: da 60 a 163 g/mq; fronte/retro: da 60 a 120 g/mq; RADF: da 60 a 105 g/mq
Stampa fronte/retro	Di serie
Capacità raccolta carta	lato stampato rivolto verso il basso: 150 fogli da 80 g/mq; lato stampato rivolto verso l'alto: 100 fogli da 80 g/mq
CARATTERISTICHE GENERALI	
Memoria	512 MB RAM; 3 GB eMMC
Condizioni operative	Temperatura/umidità di funzionamento: da 10 a 32°C (raccomandata da 17 a 27°C)/UR da 20 a 80% (raccomandata da 50% a 70%) non condensante Temperatura/umidità di magazzinaggio: da -10° a 43°C, UR dal 10% al 90%
Alimentazione	230 VCA +/- 10%, 50 o 60 Hz +/- 2%
Consumo energetico	Standard: 630 W; max: 950 W; in attesa: 95 W; modalità risparmio energetico: < 12W; modalità Deep Sleep: < 1,9 W
Livello di rumore	In funzione: max 55 dB(A); standby: 30 dB(A); risparmio energetico: livello di rumore ambientale
Dimensioni (AxLxP)	455 x 427 x 478mm; con secondo cassetto: 593 x 427 x 478mm
Peso	Circa 21kg
Carico di lavoro	Massimo: 80.000 pagine/mese; consigliato: 500 - 5.000 pagine/mese
Garanzia	1 anno
Codici d'ordine prodotti	ES4192 MFP: 45762132

ACCESSORI (CODICE D'ORDINE)	
Secondo cassetto carta	44575714
CONSUMABILI (CODICI D'ORDINE)	
Cartuccia toner nero* (fino a 12.000 pagine)	45807116
Tamburo di stampa** (fino a 25.000 pagine)	01283601

* Toner: numero di pagine A4 con copertura secondo Norme ISO/IEC 19752. Toner in dotazione alla stampante da 10.500 pagine.
** Tamburo di stampa: durata media

OKI SYSTEMS (ITALIA) S.P.A.
Via Milano, 11
20084 Lacchiarella (MI)
Tel.: 02 90026.1 (R.A.)
WWW.OKI.IT

