

Gestione sicura dei documenti e controllo dei costi a portata di mano delle aziende e dei gruppi di lavoro di piccole e medie dimensioni

Se pensavate che una gestione sicura dei documenti fosse esclusivamente appannaggio delle grandi aziende, dovrete ricredervi. La Serie ES5400 MFP rende tutti i vantaggi dei multifunzione intelligenti (MFP) accessibili alle aziende e ai gruppi di lavoro di piccole e medie dimensioni. In più, un potente motore assicura una stampa a colori ultrarapida e di alta qualità. ES5473 MFP vanta inoltre un touch screen LCD a colori da 7" e all'architettura aperta sXP (smart Extendable Platform) di OKI, che offre l'accesso alla gestione dei documenti e fornisce la connettività nell'ambito di un parco stampanti pull-printing.

Funzioni avanzate per un lavoro flessibile

- Un eccezionale motore di stampa da 30 ppm che assicura una risoluzione di stampa effettiva di 1.200 x 1.200 dpi
- Scansione a colori da 30 ipm per gruppi di lavoro impegnati
- Capacità carta fino a 1.410 fogli con due cassette opzionali
- Memoria RAM da 1 GB per una facile gestione dei documenti con grafica elaborata
- Compatibilità con app Citrix Xen 7.6: ideale per ambienti di rete virtuali



La massima sicurezza per i vostri documenti

- Potete tenere al sicuro i documenti con le funzioni Private Print (trasmissione di dati crittografata) e e Card Release (opzionale), in modo che gli utenti possano visualizzare tutti i processi di stampa prima di selezionare quelli da stampare
- Conformità con IPSec (Internet Protocol Security), per assicurarsi che i documenti vengano inviati e ricevuti in tutta sicurezza



Connettività evoluta

- La funzione Wireless Direct offre la connessione simultanea sicura alle reti cablate e wireless
- Modulo wireless LAN opzionale
- Gigabit Ethernet assicura un rapido trasferimento di grandi file a colori sulla rete
- Stampa mobile da smartphone e tablet, predisposizione per Google Cloud Print 2.0 e compatibilità con AirPrint di Apple Inc.

Architettura aperta sXP di OKI (solo ES5473 MFP)

- Architettura aperta smart Extendable Platform (sXP) di OKI per la connettività Pull-Printing a un parco stampanti e ad altri dispositivi
- Per utilizzarla, è disponibile un touch screen LCD a colori da 7" personalizzabile
- Accesso gratuito al software di gestione dei documenti SENDYS Explorer LITE
- L'applicazione opzionale SENDYS Output Manager consente all'amministratore di gestire i processi di stampa di tutti gli utenti, riducendo i costi e l'impatto ambientale
- Possibilità di eseguire sul dispositivo applicazioni di terze parti, quali PaperCut MF e Drive Image
- Kit di sviluppo software (SDK) disponibile per la rapida integrazione di una soluzione personalizzata

Semplice da installare, utilizzare e gestire

- Facile da installare e da avviare
- Videoguida per l'installazione e la sostituzione dei materiali di consumo
- Quando sono disponibili nuove funzioni, è possibile aggiornare il dispositivo tramite il portale OKI
- Risoluzione dei problemi dalla schermata del dispositivo e tramite l'app OKI Mobile Print
- Modalità silenziosa ideale per gli uffici più piccoli
- Memorizzazione di modelli e documenti sul dispositivo per tutti gli utenti per stampare senza autenticazione (stampa condivisa)



Riduzione di costi e consumi energetici

- Stampa dei materiali di marketing in azienda, grazie all'eccezionale qualità di stampa e alla flessibilità nella gestione dei supporti
- La modalità Deep Sleep consente di risparmiare energia, la modalità Auto-Off riduce a 0,5 W il consumo della macchina quando non è in uso
- Funzione Toner Saver per ridurre i costi durante la stampa di bozze o di documenti interni
- La stampa fronte/retro riduce l'utilizzo della carta
- Programma di riciclo dei materiali di consumo gratuito
- Tecnologia LED robusta e duratura

A4	✓
A colori e in monocromia	✓
Fronte/retro nella stampa, copia, scansione e fax	✓
Stampa da A6 a 1.320 mm, fino a 220 g/mq	✓
Da 1 a 20+ utenti	✓

ES5463 MFP/ES5473 MFP - Multifunzione a colori e monocromatici

STAMPANTE	
Velocità di stampa A4	30 ppm a colori/in monocromia
Tempo di uscita della prima stampa	7,5 secondi a colori/in monocromia
Tempo di riscaldamento	Fino a 35 secondi dall'accensione e fino a 28 secondi dal risparmio energetico
SCANNER	
Risoluzione ottica	600 x 600 dpi
Velocità di scansione	Fino a 30 ppm (colore/monocromia)
Profondità colore	Acquisizione a 30 bit/stampa a 24 bit
Ingresso documenti	Alimentatore automatico fronte/retro (RADF) da 50 fogli, scanner a lastra piana
Contrasto	7 livelli
Formato	S/M-PDF, S/M-Secure PDF, S/M-TIFF (RAW)/JPEG/MMR compresso, JPEG (a colori, scala di grigi), XPS, PDF con compressione S/M-Hi, PDF/A
Rubrica	ES5463 MFP: LDAP, 300 indirizzi e-mail, 20 indirizzi di gruppo ES5473 MFP: LDAP, 1.000 indirizzi e-mail, 32 indirizzi di gruppo
Scansione verso	CIFS, FTP, HTTP, memoria USB, e-mail, PC locale, scansione remota
COPIA	
Tempo uscita prima copia	Meno di 12 secondi a colori/in monocromia
Velocità di scansione	Fino a 30 cpm a colori/in monocromia
Risoluzione	Fino a 600 x 600 dpi
Riduzione/ingrandimento	Zoom 25-400%
Numero massimo copie	999
FAX	
Connettività	RJ11 x 2 (linea/tel.), PSTN, linea PBX
Velocità di scansione	ITU-T G3 (Super G3) fino a 33,6 kbps, circa 2 secondi/pagina
Composizione veloce	40 selezioni rapide one-touch (8 x 5 utilizzando il tasto Maiusc), 1000 selezioni rapide
Gruppi	Fino a 32
Trasmissione circolare	Fino a 100 numeri
Memoria pagine	256 MB (circa 8.000 pagine)
PANNELLO OPERATORE	
Touch screen LCD	Touch screen LCD a colori retroilluminato da 7" (17,5 cm) e tastiera; 23 tasti, 2 LED
INTERFACCE E SOFTWARE	
Connettività	USB 2.0 Device, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet, host USB x 1 (anteriore), host USB x 1 (connessione lettore carte ID), IEEE802.11a/b/g/n wireless (opzionale)
Linguaggi di stampa	PCL6 (XL3.0) e PCL5c, emulazione PostScript 3, PDF v.1.7, SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX), XPS
Rete e protocolli	Sono supportati tutti i principali protocolli di rete tramite scheda di rete Ethernet con server Web interno per la configurazione e la gestione della stampante e della scheda di rete. TCP/IP v4&v6, NetBIOS over TCP, DHCP, DHCPv6, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SMTP, SMTPS, POP3, SNMPv1&v3, SNMP, IPP, IPPS, WSD Print, WSD scan, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, FTPS, AirPrint, Google Cloud Print, Wireless IEEE802.11a/b/g/n, WEP, WPA (Personal/Enterprise), WPA2 (Personal/Enterprise)
Compatibilità OS ¹	Vista (32 e 64 bit)/Server 2008 (32 e 64 bit)/Windows 7 (32 e 64 bit)/Server 2008 R2 (64 bit)/Windows 8 (32 e 64 bit)/Server 2012 (64 bit)/Windows 8.1 (32 e 64 bit)/Server 2012 R2 (64 bit)/Windows 10 (32 e 64 bit); Mac OS X da 10.8.5 a 10.11
Funzioni avanzate di rete e sicurezza	IPv6, autenticazione 802.1x, SNMPv3, crittografia SSL/TLS e HTTPS, Secure Print, Secure Erase, filtraggio MAC, filtraggio IP, IPSec
Suite di utility ¹	Configuration Tool ² , Color Correct Utility, Color Swatch Utility ² , Driver Installer ² , Firmware Update Tool, Front End Installer ² , LPR Utility ² , Network Card Setup ² , Network Extension ² , PDF Print Direct ² , Print Job Accounting Client, Profile Assistant ³ , PS Gamma Adjuster, Scanner Driver (ICA) ³ , smart PrintSuperVision ² , Template Manager ² , Universal FAX Driver ² , Universal Scanner Driver (TWAIN) ³ , Universal Scanner Driver (WIA) ² , Web Driver Installer ²
Gestione dei documenti	ABBY Fine Reader 12 Sprint (solo ES5473 MFP), SENDYS Explorer Lite ² (solo ES5473 MFP)

CARATTERI	
Font di stampa	Scalabili: 87 font PCL e 80 font PostScript, font Bitmap PCL: LinePrinter OCR-A/B, codice a barre USPS ZIP
Codici a barre	10 tipi monodimensionali con 26 varianti: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved 2 of 5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4 POSTNET, 2 tipi bidimensionali: PDF 417, codice QR
QUALITÀ DI STAMPA	
Risoluzione	1.200 x 1.200 dpi
Funzioni speciali	Bilanciamento automatico dei colori, miglioramento delle foto tramite driver (solo driver Windows PCL6)
GESTIONE CARTA	
Capacità carta	Cassetto 1: 250 fogli da 80 g/mq; Alimentatore multiplo: 100 fogli da 80 g/mq; RADF: 50 fogli da 80 g/mq
Capacità cassette opzionali	Cassetto 2: 530 fogli da 80 g/mq; cassetto 3: 530 fogli da 80 g/mq
Massima capacità carta	1.410 fogli da 80 g/mq
Formati carta	Cassetto 1/2/3: A4, A5, B5, A6, B6; cassetto 2/3: A4, A5, B5; alimentatore multiplo: A4, A5, B5, A6, B6, B6 Half, buste (C5, DL, Com-9, Com-10, Monarch), cartoncini (3" x 5") (75 x 125 mm), formato foto (4" x 6", 5" x 7") (100 x 150 mm, 125 x 175 mm), formato personalizzato (fino a 1.320 mm di lunghezza inclusi banner); fronte/retro: A4, A5, B5; RADF: A4, A5, B5, A6
Grammatura carta	Cassetto 1/2/3: Da 64 a 176 g/mq; alimentatore multiplo: Da 64 a 220 g/mq; fronte/retro: Da 64 a 176 g/mq; RADF: da 60 a 105 g/mq
Stampa fronte/retro	Di serie
Uscita carta	Lato stampato rivolto verso il basso: 150 fogli da 80 g/mq; Lato stampato rivolto verso l'alto: 100 fogli da 80 g/mq
CARATTERISTICHE GENERALI	
Memoria	RAM: 1 GB; eMMC: 3 GB
Condizioni operative	Temperatura/umidità di funzionamento: da 10 a 32 °C (raccomandata da 17 a 27 °C)/UR da 20 a 80% (raccomandata da 50 a 70%) Temperatura/umidità di magazzino: da -10 a 43 °C, UR da 10 a 90%
Alimentazione	Da 220 a 240 V CA monofase, frequenza 50/60 Hz +/-2%
Consumo energetico	Tipico: 640 W; max: 1.270 W; in attesa: 100 W; Risparmio energetico: <20 W; Deep Sleep: <1,5 W; Auto-Off: <0,5 W
Livello di rumore	In funzione: 54 dB(A) (stampa), 55,5 dB(A) (copia); standby: 37 dB(A); Risparmio energetico: Silenzioso
Misure (LxPxX)	427 x 576 x 472 mm
Peso ⁴	< 31 kg
Ciclo di lavoro	Massima: 60.000 pagine/mese; Consigliato: fino a 6.000 pagine/mese
Garanzia	1 anno
Codice d'ordine	ES5463 MFP: 46357142 ES5473 MFP: 46357122
ACCESSORI (CODICI D'ORDINE)	
Secondo cassetto carta	46361802
Terzo cassetto carta	46361802
Mobiletto	46567701
Modulo wireless LAN	45830202
Kit di fissaggio lettore carte ID	46566001
MATERIALI DI CONSUMO (CODICI D'ORDINE)	
Cartucce toner* (6.000 pagine)	Ciano: 46490623; Magenta: 46490622; Giallo: 46490621
Cartuccia toner* (7.000 pagine)	Nero: 46490624
Tamburo di stampa** (30.000)	Ciano: 46484123; Magenta: 46484122; Giallo: 46484121; Nero: 46484124
Cinghia di trasferimento (60.000 pagine)	46394902
Unità fusore (60.000 pagine)	46358502

*Toner: durata in pagine A4 in base allo standard ISO/IEC 19798.
Toner in dotazione alla stampante da 5.000 pagine (CMY) e 6.000 pagine A4 (K).
**Tamburo di stampa: durata media di 3 pagine per processo dal cassetto 1 nella stampa solo fronte

¹Per accedere alle ultime versioni dei driver e per informazioni sulla compatibilità con i sistemi operativi consultate il sito Web locale di OKI;
²Solo Windows; ³Solo Mac; ⁴Tutti i materiali di consumo inclusi

Informazioni sui materiali di consumo: per proteggere la stampante e garantire tutte le sue funzionalità, questi modelli sono stati progettati in modo da funzionare esclusivamente con cartucce toner OKI originali. Le cartucce sono identificabili grazie al marchio OKI. Le cartucce non originali, anche se descritte come "compatibili", potrebbero non funzionare o comunque compromettere le prestazioni e la qualità di stampa del prodotto.

OKI SYSTEMS (ITALIA) S.P.A.

Via Milano, 11

20084 Lacchiarella (MI)

Tel.: 02 90026.1 (R.A.)

WWW.OKI.IT



© 2017 Oki Europe Ltd. Oki Systems (Italia) S.p.A., parte del gruppo OKI Electric. Versione 1.0 03/2017.
Le specifiche sono soggette a variazioni senza preavviso. Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari S. E. e O.
AirPrint e il logo AirPrint sono marchi di Apple Inc. Google Cloud Print è un marchio di Google Inc.

OKI
Open up your dreams